



## Беседка из профильной оцинкованной трубы 25\*25

### ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

#### ТРЕБОВАНИЯ ПО УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Неправильная сборка беседки может привести к повреждению каркаса.
2. В зимнее время беседку необходимо разобрать и хранить в помещении.
3. При установке беседки необходимо жесткое крепление к поверхности почвы.
4. Не подвергайте каркас механическим воздействиям.
5. Не изменяйте самостоятельно конструкцию изделия.
6. Чтобы не допустить уменьшения светопропускаемости сотового поликарбоната, его поверхность рекомендуется очищать хлопковой тканью с помощью воды и моющих средств, не содержащих аммиака и растворителей. Не допускается использования химических средств, содержащих абразивные частицы.

#### Гарантийные обязательства

1. Гарантийный срок эксплуатации – 1 год с даты продажи. Гарантия распространяется на любые производственные дефекты и дефекты материала. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные коррозией элементов конструкции изделия.
2. Гарантийные обязательства прекращаются:
  - 2.1. при несоответствии монтажа с инструкцией по сборке;
  - 2.2. при нарушении требований по эксплуатации;
  - 2.3. при использовании не по назначению;
  - 2.4. при наступлении обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия);
  - 2.5. при отсутствии паспорта на изделие и документа, подтверждающего оплату.
3. Гарантии не распространяются на сотовый поликарбонат.

#### Предприятие-изготовитель несет ответственность:

- за полноту комплектации;
- за собираемость.

#### Инструкция по сборке

##### 1. Описание изделия

Беседка предназначена для отдыха на приусадебном участке. Каркас беседки изготовлен из профильной оцинкованной трубы сечением 25\*25 и предназначен для покрытия сотовым поликарбонатом. Собирается с помощью болтов и гаек (М6). Для сборки необходим гаечный ключ №10.

##### 2. Комплектация изделия

№ п/п	Наименование деталей	Кол-во, шт
1	Сварная деталь каркаса	3
2	Стяжка	3-5
4	Болт М6*60 мм	15
5	Гайка М6	15
6	Саморезы ПСШ 51	36
7	Саморезы кровельные с оц. шайбой и резиновым уплотнителем (для поликарбоната)	30
8	Доска обрешная (без покрытия) 25*140*2000	10

\* при покупке одного каркаса, сотовый поликарбонат в комплект не входит.

##### 3. Порядок сборки

- 3.1. Соедините сварные детали каркаса стяжкой в верхней точке, согласно отверстиям.
- 3.2. Закрепите нижние стяжки по основанию.
- 3.3. Прикрутите болтами столешницу и скамейки, согласно просверленным отверстиям. Предварительно доски необходимо покрыть лаком.
- 3.4. Закрепите сотовый поликарбонат с помощью саморезов на собранном каркасе беседки. Панели из сотового поликарбоната устанавливаются таким образом, чтобы поверхность с защитой от ультрафиолетового излучения всегда находилась с наружной стороны. Обозначение находится на упаковочной пленке.

Не забудьте снять упаковочную пленку с обеих сторон листа!

**Внимание! При установке беседки необходимо дополнительное крепление к земле подручными материалами (арматура и т.п.).**

**Участок, на котором устанавливается беседка, должен быть ровным, без существенных перепадов уровня земли.**

**В зимний период эксплуатации необходимо ограничить снеговую нагрузку на покрытие теплицы (не более 15 кг/кв.м ).**